

Ultrapac Extreme • DANGER

Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye damage. Harmful if inhaled. Suspected of damaging fertility or the unborn child.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe dust or mist. Wash face and hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.

Response: IF SWALLOWED: Call a poison center/doctor if you feel unwell. **If swallowed:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of water. **IF ON SKIN (OR HAIR):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **If exposed or concerned:** Get medical advice/attention. Immediately call a poison center or doctor. **If skin irritation or rash occurs:** Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse. **If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**

3.0% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity
Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to approved disposal plant.
READ SDS at LegendBrands.com

DANGER • Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'inhalation. Susceptible de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître.

Prévention : Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer la poussière ou le brouillard. Se laver soigneusement le visage et les mains ainsi que toute peau exposée après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire, une protection faciale.

Réponse : EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison/médecin si vous ne vous sentez pas bien. **En cas d'ingestion :** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver abondamment à l'eau. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX) :** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **EN CAS D'INHALATION :** Emmener la personne à l'air frais et la garder confortable pour respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. **En cas d'exposition ou de préoccupation :** consulter un médecin. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **En cas d'irritation ou d'éruption cutanée :** consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. **Si une condition persiste : consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.**

3,0 % du mélange est constitué d'ingrédient(s) de toxicité aiguë inconnue

Stockage : Magasin fermé à clé.
Dispositif : Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination agréée

Lire SDS at LegendBrands.com
Net Contents (Contenu Net): 6.5 Pounds (2.95 Kg)
Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030
Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

See User Guide, ingredients and SDS found at LegendBrands.com for additional use and safety information. Users are encouraged to attend Legend Brands Education classes. See LegendBrands.com for more information.

Pre-test carpet for colorfastness in an inconspicuous area.
PUMP SPRAYER: Dissolve 1 scoop (included) per gallon of hot water for pre-spray.
INJECTION SPRAYER (HIGH PRESSURE 1:8 TIP): Dissolve 8 scoops in the 5-quart container. Allow 5 to 15 minutes dwell time; do not allow to dry. Extract with a suitable Prochem or Chemspec extraction solution.

TILE AND GROUT: Mix 2 scoops per gallon (3.8L) of hot water. Spray onto grout lines and other soiled areas. Allow 10 - 15 minutes dwell time. Pressure extract using hard surface cleaning tool at 800 - 1000 psi.
pH: 11.3 - 12.3 Ready to use.

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

WARNING: This product can expose you to Ethylene oxide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CONTAINS: Sodium Tripolyphosphate (CAS 7758-29-4); Sodium Carbonate (CAS 497-19-8); Sodium Metasilicate (CAS 6834-92-0); Water (CAS 7732-18-5); Phosphate Ester (CAS 68130-47-2); Alcohols, C6 -C12, Ethoxylated (CAS 68439-45-2); Alkyl (C10-16) Ether Sulfate, Sodium Salt (CAS 68585-34-2); Tetrasodium Pyrophosphate (CAS 7722-88-5); Methyl Salicylate; Alcohols, C10-16, Ethoxylated; Alcohols, C10-14, Ethoxylated; Phosphoric Acid, Disodium Salt; Menthol; Menthones; Menthol; L-Menthone; D-Limonene; Polymeric Red Dye; Sodium Sulfate; 1,4-Dioxane; Ethylene Oxide; Mixture Of 5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One And 2-Methyl-2 H-Isothiazol-3-One (3:1) Contains fragrance allergens

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Veillez consulter le Guide de l'utilisateur, ingrédient et la FDS disponibles sur LegendBrands.com pour des informations supplémentaires sur l'utilisation et la sécurité. Les utilisateurs sont encouragés à suivre les cours Legend Brands Education. Voir LegendBrands.com pour plus d'informations.

Faire un essai préalable sur une surface non visible pour vérifier la solidité de la couleur de la moquette.

VAPORISATEUR MANUEL : Dissoudre 1 cuillerée (inclus) par gallon pour la pré-pulvérisation.
PULVERISATEUR À INJECTION (EMBOUT HAUTE PRESSION 1:8): Dissoudre 8 cuillerées dans le conteneur de 5 quarts.

Laisser poser pendant 5 à 15 minutes; ne pas laisser sécher. Extraire en utilisant un moyen d'extraction tel que Prochem ou Chemspec.
TILE ET GROUT : Mélange 2 cuillerées par gallon (3.8L) d'eau chaude. Appliquer sur les lignes de joints et la tuile, puis laissez reposer de 5 à 10 minutes, selon l'état du sol. Actionnez l'extracteur sur camion à 800 à 1 000 psi pour le nettoyage des tuiles de céramique.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au Oxyde d'éthylène, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer et de malformations congénitales ou autres

anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENT : tripolyphosphate de sodium (CAS 7758-29-4); Carbonate de sodium (CAS 497-19-8); métilsilicate de sodium (CAS 6834-92-0); Eau (CAS 7732-18-5); ester phosphate (CAS 68130-47-2); Alcools, C6 -C12, éthoxylés (CAS 68439-45-2); Sulfate d'éther alkylque (C10-16), sel de sodium (CAS 68585-34-2); pyrophosphate tétrasodique (CAS 7722-88-5); le salicylate de méthyle; alcools, C10-16, éthoxylés ; alcools, C10-14, éthoxylés ; acide phosphorique, sel disodique; Menthol; mentons ; Menthol; L-Mentona ; D-limonène; colorant rouge polymère; Sulfate de sodium; 1,4-dioxane; Oxyde d'éthylène; Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2 H-isothiazol-3-one (3:1)
Contient des parfums allergènes

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Consulte la Guía del usuario, ingrediente y la SDS que se encuentran en LegendBrands.com para obtener información adicional sobre uso y seguridad. Se alienta a los usuarios a tomar cursos de educación de Legend Brands. Consulte LegendBrands.com para obtener más información.

Realice una prueba previa de la alfombra para determinar la solidez del color en un área poco visible.

BOMBA DE ASPERSIÓN: Disuelva 1 cucharada (incluido) por galón para pre-rocado.
PULVERIZADOR DE INYECCIÓN (BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN DE 1:8): Disuelva 8 cucharadas en el recipiente de 5 cuartos de galón. Deje actuar de 5 a 15 minutos; no deje que se seque. Retire el producto con una solución de extracción Prochem o Chemspec adecuada.

TILE Y GROUT: Mezclar 2 cucharadas de producto con un galón (3.8L) de agua caliente. Rociar sobre las líneas de juntas y áreas sucias. Dejar reposar el producto de 10 a 15 minutos. Inyectar – succionar utilizando la herramienta para superficies duras a una presión de 800 – 1000 psi.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a Óxido de etileno, que según el estado de California provoca cáncer, anomalias congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CONTIENE: tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4); Carbonato de sodio (CAS 497-19-8); metasilicato de sodio (CAS 6834-92-0); Agua (CAS 7732-18-5); éster de fosfato (CAS 68130-47-2); Alcoholes, C6 -C12, Etoxiados (CAS 68439-45-2); Sulfato de éter de alquilo (C10-16), sal de sodio (CAS 68585-34-2); Pirofosfato tetrasódico (CAS 7722-88-5); salicilato de metilo; alcoholes, C10-16, etoxilados; alcoholes, C10-14, etoxilados; ácido fosfórico, sal disódica; Mentol; Mentonas; Mentol; L-Mentona; D-limoneno; tinte rojo polimérico; Sulfato de sodio; 1,4-dioxano; Óxido de etileno; Mezcla de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-uno y 2-metil-2 H-isotiazol-3-uno (3:1)
Contiene fragancias alergénicas

Made in U.S.A./
Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC:
1-800-535-5053
(North America / Norteamérica)



7 62858 17851 4

PROCHEM®

NANOTECHNOLOGY

ULTRAPAC® EXTREME

Prespray for Heavily Soiled Carpet Plus Tile and Grout

pH: 12.3

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



S785

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.